

dibrinamoto

nev L4S.5



48V - MOTORE AC

BATTERIE AGM O LITIO

145/70 R12 CON CERCHI IN
ALLUMINIO

LUCI A LED CON FUNZIONE
DRL

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO

Di Brina Moto, Via Pietro Nenni 16-18 71012, Rodi Garganico (FG) tel 0884965887 -
cel 3356575047 dibrinamoto@libero.it - www.dibrinamoto.com



nev L4S.5

dibrinamoto

| | |
|-----------------------------|--|
| posti: | 4 |
| batterie: | AGM o LITIO |
| motore: | AC - 48v |
| controllo: | GEN4 AC – 450A |
| trasmissione: | trazione posteriore ratio 12,49:1 |
| sterzo: | a cremagliera di tipo automobilistico |
| prestazioni: | |
| velocità massima | 55 km/h |
| autonomia | (agm) 80 km – (litio) 120km |
| pendenza superabile (max) | 20% |
| dimensioni: | |
| veicolo | 2760mm x 1280mm x 1620mm |
| altezza da terra (a vuoto): | 120mm |
| raggio di sterzata: | 5,2 mt |
| telaio: | in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere |
| carrozzeria: | PP impregnato e verniciato |
| sospensioni: | |
| anteriori | sospensioni indipendenti |
| posteriori | balestre con ammortizzatori idraulici |
| freni: | ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato |
| anteriori | disco |
| posteriori | tamburo |
| pneumatici: | 145 / 70 – 12 con cerchione di alluminio |
| pressione di gonfiaggio: | 2,5 bar (25kPa) |
| carica batterie: | in dotazione al veicolo, 220/230V |
| dotazioni di serie: | porte "open-T-shape", roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, specchietti laterali, vano portaoggetti e piccolo bagagliaio posteriore, sistema HI-FI con altoparlanti, riscaldamento |
| optional: | porte "kit inverno" |

Tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti la DIBRINAMOTO si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso