

dibrinamoto

ATTIVA 2.6



48 VOLT CON SISTEMA AC

6 X 8V BATTERIE PB/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI IN
ALLUMINIO

LUCI A LED ANTERIORI E
POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4
RUOTE + FRENO A MANO

Di Brina Moto, Via Pietro Nenni 16-18 71012, Rodi Garganico (FG) tel 0884965887
+39 3356575047 - dibrinamoto@libero.it - www.dibrinamoto.com

ATTIVA 2.6



| | |
|------------------------------------|---|
| posti: | 2 |
| batterie: | 6 x 8V, US8VGC standard |
| motore: | AC 48V - Mahle Letrika |
| controllo: | sevcon GEN4 - AC - 450A |
| trasmissione: | trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1 |
| sterzo: | a cremagliera di tipo automobilistico |
| prestazioni: | |
| velocità massima suggerita | 30 km/h |
| autonomia | 80 km |
| pendenza superabile (max) | 25% (ovvero 14°) |
| dimensioni: | |
| veicolo | 2800mm x 1200mm x 1800mm |
| dimensioni: | |
| Cassone | 900mm x 1100mm x 240mm |
| altezza da terra (a vuoto): | 210mm |
| raggio di sterzata: | 2,9 mt |
| interasse | 1650mm |
| telaio: | in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere |
| carrozzeria: | PP impregnato e verniciato |
| sospensioni: | |
| anteriori | sospensioni indipendenti |
| posteriori | balestre con ammortizzatori idraulici |
| freni: | ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato |
| anteriori | disco |
| posteriori | tamburo |
| pneumatici: | 205 / 50 - 10 con cerchione di alluminio |
| pressione di gonfiaggio: | 1,7 bar (25psi) |
| carica batterie: | in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V |
| dotazioni di serie: | include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass |