



®

ELITE SERIES

UNMATCHED PRODUCTIVITY STARTS HERE.

I veicoli elettrici di utilità Cushman® HAULER 800™ ELITE, disponibili anche nella loro versione X con sospensioni rialzate e ruote maggiorate, sono progettati per essere i tuoi più fedeli compagni di lavoro.

Grazie alle batterie a litio ELITE Samsung SDI a manutenzione zero, gli HAULER 800 rappresentano nel nostro settore una vera marcia in più con i minori costi operativi del mercato.

5 anni di garanzia sulle batterie senza limiti

Zero manutenzione

Capacità di traino: fino a 408kg

Capacità di carico: fino a 362Kg

ELITE
LITHIUM

dibrinamoto

Tel: +39 335 6575047 - 0884 965887
Email: service@dibrinamoto.it - Sito web:
<https://www.dibrinamoto.it/veicoli-elettrici/>



OPZIONI & ACCESSORI

- Freni meccanici sulle 4 ruote
- Differenziale a slittamento limitato
- Ribaltamento meccanico del cassone posteriore
- Ampie possibilità di allestimento del cassone
- Cassone in alluminio
- Parabrezza ripiegabile
- Tetto da 54"
- Specchietti retrovisori
- Chiave univoca
- Porta USB
- Gancio di traino
- Protezione dalle intemperie
- Kit luci a LED
- Indicatori di direzione
- ROPS-Certified Cab
- Caricabatteria "Rapid On-Board" DeltaQ
- Colori standard disponibili:



HAULER 800 ELITE SERIES

HAULER 800 ELITE

HAULER 800-X ELITE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

TELAIO: Acciaio saldato con E-Coat, verniciato con DuraShield
 FINITURA CARROZZERIE: Injection Molded TPO

DIMENSIONI

LUNGHEZZA:	279.4 cm	
LARGHEZZA:	125 cm	
ALTEZZA con tetto:	188 cm	176.5 cm
INTERASSE:		166.4 cm
CARREGGIATA ANTERIORE:		94 cm
CARREGGIATA POSTERIORE:		96 cm
ALTEZZA DA TERRA AL DIFFERENZIALE:	10.9 cm	14 cm
CASSONE POSTERIORE:	72.4 cm x 113 cm x 30.5 cm	
COMPOSIZIONE DEL CASSONE POSTERIORE:	Roto-Molded Polietilene	

POTENZA

ALIMENTAZIONE:	56.7v Li-Ion Battery
TIPO DI MOTORE:	AC
SISTEMA ELETTRICO:	48v Primary, 12v Auxiliary
BATTERIE (Q.Tà/TIPO):	2.2 ELITE Twin Pack - Doppio pacco batterie
CARICABATTERIE:	811 Watt "World Charger"
AVVIAMENTO:	Pedale
TRASMISSIONE:	Motore in presa diretta
ASSALE:	Differenziale con ingranaggi elicoidali
SELETTORE DI MARCIA:	Selettore marcia da chiave Avanti/Retro/Folle
RAPPORTO ASSE POSTERIORE:	16.99:1

PERFORMANCE

CAPACITA' PASSEGGERI:	2 persone	
PESO DEL VEICOLO:	363 kg	372 kg
CAPACITA' DI CARICO DEL CASSONE:	181.4 kg	147.4 kg
CAPACITA' DI CARICO DEL VEICOLO:	362.9 kg	328.9 kg
CAPACITA' DI TRAINO:	408.2 kg	226.8 kg
RAGGIO DI STERZATA:	6.6m	

SOSPENSIONI E STERZO

STERZO	Autocompensante
SOSPENSIONI	Mc Pherson - Ammortizzatori idraulici
FRENO DI SERVIZIO	Freno meccanico a tamburo autoregistrante sulle ruote posteriori
FRENO DI PARCHEGGIO	Autocompensante ad inserimento centralizzato
PNEUMATICI	18 x 8.5 - 8 20 x 8 - 10

Alcuni dei dati tecnici riportati potrebbero essere su richiesta
 I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso



RICERCARE COSTANTEMENTE L'INNOVAZIONE

Per poter costruire i golf car più
avanzati e più ecologici al mondo



SEMPLIFICARE IL PROCESSO DI PRODUZIONE

Per percorrere la miglior strada per la
tutela dell'ambiente.



MIGLIORARE PRESTAZIONI ECOLOGICHE

Per renderti orgoglioso
della tua scelta



ISPIRARE CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI

Per il rispetto dell'ambiente e invitare
tutti a unirsi a noi.

<https://www.dibrinamoto.it/veicoli-elettrici/>